



#### Descripción de uso

Banderola de emergencia LED. Su forma compacta lo hace adecuado para locales comerciales, industrias, y edificios, además permite aplicación de señalética de evacuación.

#### Descripción técnica

Voltaje : 220V/50Hz  
 Potencia : 0.6W  
 Grado de Protección: IP 20  
 Clase de Aislamiento: I  
 Flujo Luminoso : 12 lm  
 Temperatura del Color (\*K): 6400K  
 Marca Chip: Epistar  
 lm/W (Chip): 70LM/W  
 Cantidad LED: 10  
 Driver: Incluido  
 Autonomía: 3 hrs



Código	Descripción	Potencia	IP	Voltaje
001001160	SEÑALETICA PERSONA SALIDA IZQUIERDA	0,6W	IP20	220V
001001161	SEÑALETICA PERSONA SALIDA DERECHA	0,6W	IP20	220V
001001162	SEÑALETICA BANDEROLA LED SIN SERIGRAFIAR	0,6W	IP20	220V
001001164	SEÑALETICA SERIGRAFIADO SALIDA	0,6W	IP20	220V
001001175	SEÑALETICA LED C/SERIGRAFÍA SALIDA Y FLECHA IZQUIERDA	0,6W	IP20	220V
001001176	SEÑALETICA LED C/SERIGRAFÍA SALIDA Y FLECHA DERECHA	0,6W	IP20	220V
001009217	SEÑALETICA LED C/SERIGRAFÍA EXIT	0,6W	IP20	220V